



Uwagi:

1. Analogicznie, instalację domofonową należy wykonać w klatce A oraz na II piętrze
2. Unifony należy instalować na wcześniej przygotowanych wypustach kablowych
3. Na każdej kondygnacji należy zainstalować puszki podtynkowe do rozdzielania sygnału do poszczególnych mieszkań
4. Do unifonów prowadzić magistrale przewodem YDYt 2x1,5mm2 przewód układać podtynkowo

Rys. Nr 13	03-2009
PLAN INSTALACJI DOMOFONU I PIĘTRO KLATKA B SKALA 1:100	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE, UL. PIENIEŻNEGO DZ.NR 71,72,75 Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
projektował:	sprawdził
mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06	inż. Marek Siedlecki UANB-VI-8387/32/90