

Objaśnienia:

1. Czujki montować na wysokości ok.2,3m od posadzki.
2. Przewody prowadzić w rurkach PCV układanych pod tynkiem, w rurach PCV ponad sufitem podwieszanym oraz na konstrukcji zadaszenia
3. Zejścia do czujek i manipulatora wykonać w rurkach PCV układanych pod tynkiem.

Oznaczenia:

- centrala alarmowa
- czujka ruchu PIR+MW+AM typu IRM270T
- sygnalizator akustyczny wewnętrzny typu SPW 100
- sygnalizator akustyczno-optyczny zewn. typu SPL 2010
- kontaktron typu DC 142
- manipulator
- 2xYTDY RKGL 32 p/t - przewody w rurkach karbowanych typu RKGL 32 montowanych p/t.
- 2xYTDY RB 32 n/t - przewody w rurkach typu RB32 montowanych n/t (w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub na konstrukcji dachu).

Inwestycja:
PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR. EWID. 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5

Inwestor:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Generalny Projektant:
PR Architekci s.c.
ul. Dr. Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok
tel.: (085) 744 66 05
kom.: 509744346 lub 509744347

Temat:
TOM I - ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
BUDYNEK SZATNIOWY.
INSTALACJA SSWiN.

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Elektryczna:		
Projektant:		
mgr inż. Wojciech Grudziński	Bt-138/92	
Współpraca:		
mgr inż. Michał Redo		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niescisłości konsultować z głównym projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-121/2010	1:100		T-6	C