

4. Kuchnia 2366 m <sup>3</sup>		15. Powierzchnia użytkowa 676 m <sup>2</sup>	16. Przynaczenie pierwotne mieszkalna	17. Użytkowanie obecne Spółdzielnia Pracy Foligranika w Bartoszycach	
8. Proce budowlane i konserwacyjne, ich przebieg i dokumentacja Remonty bieżące 1980 w wyniku pożaru zostały zlikwidowane trójkątne szczyty wieńczące ryzality szczyty ozdobione były sterocznymi i dekoracyjnymi frontalikami. Dach drewniany wysokości dwuspadowy posiadał sześć lukarn w połaci w połaci frontowej. Po pożarze dach został obniżony - nastąpiła wymiana rzeźby dachowej.					19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, słupienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólny stan zachowania kamienicy zadowolający. <i>Brak ogólnego oceny w kierunku</i>
9. Najbliższe podmioty konserwatorskie 15.05.1982r Ogólny stan zachowania kamienicy zadowolający.					

1. Auto archiwalne (rodzaj, rok, numer i miejsce przechowywania)		22. Bibliografia	
3. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)		24. Uwagi różne <i>dotyczy oceny obiektu</i>	
28. Wypisali 15.05.1982r. PKZ Olsztyn mgr Wiesława Chodkowska		26. Sprawdził 16.06.05 <i>Wojciech</i>	
27. Załączniki			
ODZw. nr 1975.			

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu. Kamieniczka z początku XX wieku.	13. Opis (tytuł, materiał i konstrukcja, rozmiar, bryła, elewacja, dach, wnętrza wyposażenie, instalacje) Kamienica wolnostojąca, usytuowana kaleniacowo do ulicy, murowana z cegły i otynkowana, dwukondygnacyjna. Założona na planie wydłużonego prostokąta ze skrajnymi ryzalitami. Elewacja frontowa dziewięciopiętrowa ryzalitu jednoosiowego elewacje szczytowe dwu-osiowe. Kryta dwuspadowym przebudowanym dachem pokrytym blachą. Elewacja parter białowana, narożniki boniowane kondygnacjami pasmo gzymsu kordonowego poniżej okien drugiej kondygnacji gzyms podokienny. Otwory okienne prostokątne, na parterze ze zwornikami. W drugiej kondygnacji obwiedzione opaskami i zwieńczone gzymsowymi naczółkami. W ryzalitach półkolistymi w pozostałym na przemiał półkolistymi trójkątami i poziomymi wpartymi na wsporniczkach. Elewacja wieńczy gzyms na krokoszytach. Układ pomieszczeń na wnętrzu dwuklatkowy z sienią umieszczoną na lewym skrajnym traktcie i korytarzem w środkowym traktcie. Portal drzwiowy półkolisty w profilowanym obramieniu nie ze zwornikiem na osi stolarka drzwiowa dwuskrzydłowa z półkolistym nadświetłem. Kamienica jest podpiwniczona. Stolarka okienna dwuskrzydłowa z podziałem na 4 kwatery.
--	--