

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-20 0402-06	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce 90.00	m	90.000	
			m		
2	KNR 9-20 0404-06	Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 125 mm 6	szt.	RAZEM	90.000
			szt.	6.000	
3	KNR 9-20 0302-02	Studzienki włączowe monolityczne o średnicy korpusu 800 mm 1	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	1.000	
4	KNR 9-20 0303-01	Studzienki niewłączowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe 4	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Termomodernizacja i remont budynku		
1	Element	Izolacja ścian fundamentowych		
1.1	KNNR 6/805/1	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12-cm	m2	108,000
1.2	KNNR 1/310/1	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5-m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii I-II	m3	198,000
1.3	KNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyładowczymi na wysypisko, grunt kategorii III	m3	198,000
1.4	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków - oczyszczenie i przygotowanie ścian do tynków renowacyjnych	m2	132,000
1.5	KNNR 3/302/1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,360
1.6	KNR 26/636/5	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych, tynki wykonywane mechanicznie, 2-krotne odsolenie ścian,	m2	132,000
1.7	KNR 40/104/1 (1)	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, uszczelnienie ścian murowanych, mineralna izolacja - międzywarstwa tynku renowacyjnego	m2	132,000
1.8	KNR 40/108/1	Folia guzikowa	m2	132,000
1.9	KNNR 1/318/1	Zasypywanie wykopów pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	198,000
1.10	KNNR 6/112/6	Drenaż zwirowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2	42,000
1.11	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2	108,00
1.12	KNNR 6/503/1	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie chodników z nowego materiału wraz z uformowaniem rynny odprowadzającej z rur spustowych	m2	108,000
1.13	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji	m3	14,854
1.14	KNR 40/201/8	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 55-60-cm	m	76,000