

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w Bartoszycach

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Poszcz.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,16
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	29,17
3		Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	10,32
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
2.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
4		Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię i zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 62 cm	m ²	863,53
5		Mechaniczne wykonanie koryta pod dojścia na odpady stałe w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m ²	7,25
2.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
6		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni i zjazdów o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	863,53
7		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod dojścia o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	7,25
2.3	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
8		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod jezdnię i zjazdu o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	863,53
9		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod dojścia o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	7,25
3	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
10		Uzupełnienie przestrzeni za krawężnikami (obrzeżami) kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o szerokości do 1m -15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	314,00
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
4.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
11		Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej	m	203,20
12		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	203,63
4.2	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
13		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	16,11