


RZUT PARTERU 1:100

LEG.	TYPE
A	SONUK 190 LED 840 2600lm OPAL 24W
B	DIV LED 840 1900lm OPAL 22W
C	JARCONOM LED 840 3600lm 40W
D	VAL LED 840 3200lm OPAL 40W
E	COMAZ 840 LED 840 5100lm IP65
F	COMAZ 840 LED 840 5100lm 40W
G	BSI LED 840 1400lm OPAL 15W IP44
H	AOROR 190 LED 840 4200lm OPAL 53W
I	DICE LED 215 LED 840 2000lm 23W
AVM1	V1 LED AMYHC012 pH
AVM2	V1 LED AMYHC012 pH
AVM3	V1 LED AMYHC012 nH
AVM4	V1 LED AMYHC012 nH
EVMI	M1 LED AMYHC012
EVMI	M2 LED AMYHC012

Uwaga!

1. Ochrona przed dotknięciem powierzchni - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
3. W łazienkach wykonano młotowcami połączenia wyrównawcze.
4. Przekład instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wylądowych układać pod płytki

[illegible]