

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ


WIDOK STOLARKI OKIENNEJ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

OZNACZENIE		<div><div>105175</div><div>01</div></div>	<div><div>115155</div><div>02</div></div>	<div><div>105150</div><div>03</div></div>	<div><div>105140</div><div>04</div></div>	<div><div>8456</div><div>05</div></div>	<div><div>8080</div><div>06</div></div>
SCHEMAT OKNA W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA /wymiary podano w mm/							
SKALA 1 : 75							
WYMIARY GŁÓWNE [mm]	W ŚWIETLE OŚCIEŻY /wymiar otworu w murze/	Ho = 1800 mm So = 1100 mm	Ho = 1600 mm So = 1200 mm	Ho = 1550 mm So = 1100 mm	Ho = 1450 mm So = 1100 mm	Ho = 600 mm So = 900 mm	Ho = 900 mm So = 900 mm
	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY /wbudowania/	Hz = 1750 mm Sz = 1040 mm	Hz = 1550 mm Sz = 1150 mm	Hz = 1500 mm Sz = 1050 mm	Hz = 1400 mm Sz = 1050 mm	Hz = 560 mm Sz = 840 mm	Hz = 860 mm Sz = 860 mm
ILOŚĆ [szt]	PIWNICA	-	-	-	-	2	-
	PARTER	2	5	4	2	-	-
	PIĘTRO	-	5	5	4	-	-
	PODDASZE	-	5	-	-	-	-
	DACH	-	-	-	-	-	1
WYKONANIE MATERIAŁOWE		Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno
KOLOR WG RAL		kremowy: 1014 lub 7032 lub 9001	kremowy: 1014 lub 7032 lub 9001	kremowy: 1014 lub 7032 lub 9001	kremowy: 1014 lub 7032 lub 9001	kremowy: 1014 lub 7032 lub 9001	kremowy: 1014 lub 7032 lub 9001
OKUCIA		standardowe	standardowe	standardowe	standardowe	standardowe	standardowe
UWAGI DODATKOWE		okna pokojowe i kuchenne mają mieć ślimię i być bez słupka / mikrowentylacja	okna pokojowe i kuchenne mają mieć ślimię i być bez słupka / mikrowentylacja	okna pokojowe i na klatkę schodową mają mieć ślimię i być bez słupka / mikrowentylacja	okna pokojowe i kuchenne mają mieć ślimię i być bez słupka / mikrowentylacja	okna piwniczne bez słupka / mikrowentylacja	okno wylazowe / Fakro - typ WSH z kolnierzem do pokryć wysokoprofilowanych
OGÓŁEM [szt]		2 sztuki	15 sztuk	9 sztuk	6 sztuk	2 sztuki	1 sztuka

UWAGA: WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZMIERZYĆ NA BUDOWIE.

OZNACZENIE		<div><div>100210</div><div>D1</div></div>	<div><div>90200</div><div>D2</div></div>	<div><div>80200</div><div>D3</div></div>	<div><div>80200</div><div>D4</div></div>
SCHEMAT DRZWI W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA /wymiary podano w mm/					
SKALA 1 : 75					
WYMIARY GŁÓWNE [mm]	W ŚWIETLE OŚCIEŻY /wymiar otworu w murze/	Ho = 2900 mm So = 1100 mm	Ho = 2100 mm So = 1000 mm	Ho = 2100 mm So = 900 mm	Ho = 2100 mm So = 900 mm
	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY /wbudowania/	Hz = 2880 mm Sz = 1080 mm	Hz = 2090 mm Sz = 980 mm	Hz = 2090 mm Sz = 880 mm	Hz = 2090 mm Sz = 880 mm
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY /otwór po otwarciu skrzydła/	H = 2100 mm S = 1000 mm	H = 2050 mm S = 900 mm	H = 2050 mm S = 800 mm	H = 2050 mm S = 800 mm
ILOŚĆ [szt]	PIWNICA	-	-	-	-
	PARTER	lewe = 1 szt.	lewe = 2 szt.	prawe = 2 szt.	lewe = 1 szt.
	PIĘTRO	-	-	prawe = 1 szt.	prawe = 1 szt.
	PODDASZE	-	-	prawe = 1 szt.	prawe = 3 szt.
WYKONANIE MATERIAŁOWE		drewno / profil ciepły	drewno	drewno	drewno
KOLOR WG RALL		naturalny /kremowy:9001 /1014 /7032	naturalny / sosna	naturalny / sosna	naturalny / sosna
OKUCIA		standardowe	standardowe	standardowe	standardowe
UWAGI DODATKOWE		drzwi wejściowe na klatkę schodową z naświetlaniem 110x80cm	drzwi wejściowe do mieszkań	drzwi do pokoi	drzwi łazienkowe / kratka wentylacyjna u dołu
OGÓŁEM [szt]		lewe = 1szt.	lewe = 2szt.	prawe = 3szt.	lewe = 1szt.
		-			prawe = 3szt.

P R O J E K T



INWESTYCJA: REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Gmina Bartoszyce, Bartoszyce, dz. nr 59/21, ul. Robotnicza 4		
INWESTOR: URZĄD MIASTA BARTOSZYCE ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce		
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAW. STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Raplewicz Upr.Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL		
PODPIS I PIECZĄTKA PROJEKTANTA:		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Agata Barbara Koronka-Szymańska Upr.Bud. Nr Bł-PdOKK/131/2009		
PODPIS I PIECZĄTKA SPRAWDZAJĄCEGO:		
ASYSTENCI: Dariusz Perchacz Wojciech Sienkiewicz		PODPISY:
FAZA PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
DATA: WRZESIEŃ 2010	SKALA RYS.: 1 : 75	NR RYS.: 13 PRO