
KONTUR PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
grzybek
poręcz–stal nierdzewna
P-02
2 %
±0,00=48m.n.p.m.
-0,17
±0,00=48m.n.p.m.
-0,45=47,44m.n.p.m.
P-01
Sz-04


4950
2088
360
+2,50
schody stalowe
system "Myrtha"
Ø 50mm
−0,15
±0,00
P-02
Sz-03
−1,00
50
50
HALOGEN 300W
P-01
HALOGEN 300W
−1,00
Sz-03
Sz-03
−1,25
−1,05
−1,65
LINIA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI BASENU
−2,50
−2,75
−2,75
−3,35


800
902
800
+2,00
UWAGA 2
80
45
HALOGEN 300W
HALOGEN 300W
HALOGEN 300W
80
100
HALOGEN 300W
P-01
−1,25
−1,80
P-01
−1,85
LINIA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI BASENU
−2,95

UWAGI:

UWAGA 1
–FUNDAMENT POD ZJEŻDŻALNIE – projekt wykonawczy fundamentów pod konstrukcje zjeżdżalni zostanie wykonany przez producenta i wykonawcę zjeżdżalni na etapie realizacji;
UWAGA 2
–WENTYLACJA – wykonać przewody wentylacyjne z rur typu "Spiro" zakończone niecką na skropliny, wykonać kominy wentylacyjne ze stali nierdzewnej (wylot 200 cm nad poziomem posadzki), wykonać obróbki blacharskie wokół kominów wentylacyjnych;

* UWAGI

- kanały wentylacyjne murowane z pustaków silikatowych do przewodów wentylacyjnycho wymiarach 25x25cm. W ścianach grubych kanały murować od poziomu otwarcia. Otwarcie kanału 15cm pod stropem; w pomieszczeniach sanitarnych wiatraczki wyciągowe; sposób uruchamiania –według opracowania branży sanitarnej. Tam gdzie jest to wskazane na rysunku, powyżej poziomu dachu kanały ocieplić 5cm styropianu; na wylotach kanałów stosować systemowe wywiewki wentylacyjne. wszelkie ominięcia elementów konstrukcyjnych itp. wykonywać z giętkich odcinków rury SPIRO lub innej.

- pozycje konstrukcyjne i sposób wykonania elementów konstrukcji (podciągi, stropy itp.), wszelkie przebicia, wyburzenia oraz gniazda w ścianach istniejących koordynować i wykonywać ściśle z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

- stolarka wewnętrzna i zewnętrzna wg. zestawienia stolarki i rysunków zestawczych

- występujące w projekcie uwagi dotyczące instalacji elektrycznych sanitarnych i wentylacyjnych należy na bieżąco koordynować z opracowaniami branżowymi

- składy projektowanych ścian, stropów i posadzek wg. zestawienia


+2,00
UWAGA 2
schody stalowe
system "Myrtha"
słupek startowy – system "Myrtha"
±0,00
P-03
2 %
P-02
+0,10=48,10m.n.p.m.
-0,17
Sz-01
Sz-02
przelew bezpieczeństwa
proj. ściana
max. poziom wody w zbiorniku
-1,57
-1,80
90
168
140
-3,03
-3,05

NIECKA BASENOWA – OBJĘTOŚĆ – 846,59m3

NIECKA BASENOWA – CAŁKOWITA POWIERZCHNIA LUSTRA WODY – 702,52m2

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY BASENU – OBJĘTOŚĆ – 26,51m3 (H wody=1,40cm, L zbiornika=1578cm)

Poziom ±0,00 niecki = 48,00 m.n.p.m.

Rewizja:

Rev:	Rysunek:	Data:	Podpis:	Uwagi:
B	Projekt budowlany	25.02.2010		
C	Projekt wykonawczy	25.02.2010		

■	Istniejące ściany budynku
▨	Elementy projektowane – z bloczka silikatowego pełnego klasy 25 na zaprawie cem-wap M10
░	Istniejace ściany budynku do wyburzenia
▧	Elementy projektowane – żelbetowe wg. projektu konstrukcji



Inwestycja:
PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR. EWID. 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5

Inwestor:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Generalny Projektant:
PR Architekci s.c.
ul. Dr. Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok
tel.: (085) 744 66 05
kom.: 509744346 lub 509744347

Temat:
TOM II - A - NIECKA BASENOWA

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A NIECKI

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-POKK-11/03	
Opracował:		
mgr inż. arch. Paweł Gajewski		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Tomasz Rubin	BŁ-POKK-12/03	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym, wszystkie nieścisłości konsultować z głównym projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-121/2010	1:50	25.02.2010	B-2	C