



NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH




UWAGA:  
NA STYKU PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ  
KOSTKI BRUKOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ  
Z ASFALTOBETONU STOSOWAĆ KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ I PODJAZDU



UWAGA:  
KATEGORIA RUCHU KR2  
NAWIERZCHNIA SPEŁNIA WARUNEK MROZOODPORNOSTY  
KRAWĘŻNIK USTAWIAC NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU B-15

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW skala 1:20



KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

KOSTKA BETONOWA O GRUBOŚCI 8cm  
W KOLORZE CZERWONYM

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30x100cm W KOLORZE SZARYM

Rys. Nr 05	07-2007
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
skala	1:50
BRANŻA DROGOWA	
PROJEKT DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW DLA POTRZEB BUDYNKU PRZYCHODNI BARTOSZYCE, UL.MARKSA 10, DZ.NR 91/4 Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce ul. Boh.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGINSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
opracował:	autor: