PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Bartoszyce - Rozbudowa ulicy Inwestycyjnej
SIEĆ DESZCZOWA CZĘŚĆ I
skala 1:100


58,76
podsypka żwirowo - piaskowa - 30 cm
58,21
rów otwarty rzędna dna 58,56 m n.p.m.
Fundament kruszywowy grubości 40 cm zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98
podsypka żwirowo - piaskowa - 30 cm
57,71
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
odcinek rury PE, szczyt rurociągu przy rzędnej 59,54 - 3,00%/mb mm
odcinek rury PE, szczyt rurociągu przy rzędnej 59,54 - 3,00%/mb mm
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
odcinek rury PE, szczyt rurociągu przy rzędnej 59,54 - 3,00%/mb mm
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
poziom wody gruntowej zastanej
poziom wody gruntowej zastanej
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
Collektor 1 - ØPHDSC 2 1000/1000 śr.wew. 1000 mm ; dł.rur.wyj.3,215 m
Collektor 2 - ØPHDSC 2 1000/1000 śr.wew. 1000 mm ; dł.rur.wyj.3,17 m
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlaz ZW-K
58,02
58,08
56,04
56,19
56,34
56,44
przykanalik DN200 dł. 56,47 m - 29,83
wlot DN 200 z Wpl-5
wlot DN 200 z Wpl-6
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlot DN 400 z D1-24 - 59,10
wlot DN 200 z Wpl-6
kanalizacja tłoczna 60,48
przykanalik DN200 dł. 53,14 m - 29,83
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlot DN 200 z Wpl-3
wlot DN 200 z Wpl-13
wlot DN 200 z Wpl-4
wlot DN 200 z Wpl-3
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlot DN 200 z Wpl-13
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlot DN 200 z Wpl-14
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlot DN 200 z Wpl-15 - 60,77
wlot DN 200 z Wpl-16 - 60,27
wlot DN 200 z Wpl-17 - 60,14
wlot DN 200 z Wpl-12 - 60,07
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlot DN 200 z Wpl-20 - 60,41
wlot DN 400 z D1-24 - 59,10
kanalizacja tłoczna 60,73
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
poziom wody gruntowej zastanej
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
Studnia rzadkowa Dn=1200 PE - wlaz DN 70 "P" z wypełnieniem betonowym
wlot DN 200 z Wpl-5
wlot DN 200 z Wpl-6
p.p. 55.00 m n.p.m.
poziom terenu
kanał (rurociąg)
zagłębienie
rzędna dna
głęb. osadnika studni
rzędna odgałęzienia
długości i spadki
materiał i średnice
odległości
charakterystyczne pkty
ulica
pikietaż w/g proj.drogowego
odcinek rury 232°
odcinek rury 23°
odcinek rury 67°
odcinek rury 73°
odcinek rury 3,5°
odcinek rury 54,4°
59,75
59,61
59,60
59,56
59,50
59,50
59,52
61,52
60,55
61,98
62,29
62,37
62,70
62,70
62,51
62,60
62,28
62,57
62,57
62,60
62,57
61,98
1,21
1,09
1,70
1,70
1,26
1,26
1,48
1,48
1,72
1,72
1,48
1,48
1,72
1,72
1,48
1,48
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
60,00
59,90
59,82
59,82
59,79
59,79
59,84
59,84
59,98
59,98
60,29
60,29
60,27
60,27
60,06
60,06
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,79
59,81
58,98
58,98
58,97
58,97
59,05
59,05
59,10
59,10
59,05
59,05
59,10
59,10
59,27
59,27
59,52
59,52
61,01
61,01
62,29
62,37
62,70
62,70
62,51
62,60
62,28
62,57
62,57
62,60
62,57
61,98
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
59,91
59,91
59,43
59,43
59,30
59,30
59,78
59,78
60,27
60,27
60,06
60,06
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,93
59,79
59,81
36,5 m
36,5 m
33,5 m
39,4 m
35,1 m
25,2 m
33,8 m
32,1 m
12,8 m
54,7 m
57,3 m
34,8 m
19,5 m
5,8 m
8,6 m
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
3,4 ‰
4,3 ‰
2,7 ‰
1 ‰
1 ‰
5 ‰
5 ‰
PE 907/800 - DN 800
PE 907/800 - DN 800
PE 907/800 - DN 800