



przekrój konstrukcyjny obrzeża
trawnikowego i chodnika




5. Grunt rodzimy
 6. Obrzeże betonowe 8x30
 7. ława betonowa z oporem C12/15
 8. Podsypka piaskowa
 9. Korytko odpływowe w/g proj. sanitarnego
 10. Ziemia roślinna
 11. Obrzeże betonowe 6x20
 12. Podsypka piaskowa
 13. Kostka elastyczna
 14. Podsypka cementowo - piaskowa
 15. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego zagęszczonego
 16. Sztuczna trawa w/g założeń producenta
 17. Warstwa wyrównawcza z zagęszczonego piasku frakcji 0÷4mm o wskaźniku piaskowym >65%
 18. Warstwa nośna z kłińca kamiennego frakcji 4÷31,5mm
 19. Warstwa odsączająca z pospółki
 20. Kostka betonowa
 21. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
- gr. 10cm
- gr. 10cm
- gr. 5cm
- gr. 4,5cm
- gr. 5cm
- gr. 15cm
- gr. 1.5cm
- gr. 5cm
- gr. 15cm
- gr. 12cm
- gr. 6cm
- gr. 15cm

Przekrój konstrukcyjny
Plac siłowni 6m x 23m



Przekrój konstrukcyjny
Boisko do tenisa 20m x 43m



"DOM-BUD" Suwałki			SPECJALNOŚĆ: DROGOWA	
TEMAT:	Centrum aktywnizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszewcach		STADIUM: PB-W	NR RYS.: 2
ADRES:	Bartoszewce ul. Korczaka - dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/84;	RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne		
PROJEKTANT	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	Jerzy Romanek	SUV-67/90	01.04.2015	
	mgr inż. Jarosław Grabiński	PDL/0117/ POOD/07	01.04.2015	