

1 Z szafką sterowniczą Comfort			
Bez zasuwu odcinającego, z pionowym			
wyprowadzeniem przewodu			
ciskieniowego:			
1500-S3	400 V	28 764	Nr art.
1400-S3	230 V	28 628-C	
3000-S3	400 V	28 765	Przyłącze prądu
1500-S3	400 V	28 766	
Z zasuwą odcinającą, z poziomym			
wyprowadzeniem przewodu			
ciskieniowego:			
1500-S3	400 V	28 652	Moc znamionowa
3000-S3	400 V	28 634	
1500-S3	400 V	28 659	Z zasuwą odcinającą, z poziomym
3000-S3	400 V	28 631	
ciskieniowego:			

## Przepompownia KESSEL Aqualift F Duo

do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii  
do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach  
nieprzemarzających

Elementy składowe:  
Zbiornik z PE, pojemność ok. 120 l, pojemność użytkowa ok. 50 l, z pneumatyczną rejestracją poziomu, z otworem rewizyjnym. Króciec przyłączeniowy dopływu DN 100 (wysokość dopływu 300 mm) i odpowietrzania DN 70, króciec przyłączeniowy dla ręcznej pompy membranowej DN 32.



Dwie pompy do ścieków typ SPF z wirnikiem z wolnym przebiegiem do tłoczenia ścieków zawierających fekalie i bez fekalii (wolny przebieg 40 mm). Wykonanie wodoszczelne (IP 68), przewód zasilania elektrycznego 5 m.

Poziome/pionowe wyprowadzenie przewodu ciśnieniowego ze zintegrowaną klapą zwrotną, króciec przyłączeniowy DN 100, z zasuwą odcinającą / bez zasuw odcinających (załączone luzem).

1 z szafką sterowniczą Comfort  
2 z szafką sterowniczą Standard

Z kontaktem bezpotencjałowym.  
Całkowity ciężar ok. 84 kg.  
Tryb ciągły pracy pompy (S1) na zapytanie.

PN EN 12050-1



Produkt

Opis produktu

## Przepompownia Aqualift F do ścieków zawierających fekalie i bez fekalii według normy PN EN 12056

Pompa SPF	Przyłącze do prądu	Nr art.
1 Z szafką sterowniczą Comfort		
Bez zasuw odcinających, z pionowym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 751
1400-S3	230 V	28 646-C
3000-S3	400 V	28 752
Z zasuwą odcinającą, z poziomym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 753
1400-S3	230 V	28 648-C
3000-S3	400 V	28 754
2 Z szafką sterowniczą Standard		
Bez zasuw odcinających, z pionowym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 645
3000-S3	400 V	28 647
Z zasuwą odcinającą, z poziomym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 644
3000-S3	400 V	28 649

## Przepompownia KESSEL Aqualift F

do ścieków zawierających fekalie i bez fekalii  
do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach  
nieprzemarzających

Elementy składowe:  
Zbiornik z PE, pojemność ok. 50 l, pojemność użytkowa ok. 20 l, z pneumatyczną rejestracją poziomu, z otworem rewizyjnym. Króciec przyłączeniowy dopływu DN 100 (wysokość dopływu 180 mm) i odpowietrzania DN 70, króciec przyłączeniowy dla ręcznej pompy membranowej DN 32.



Pompa do ścieków typ SPF z wirnikiem z wolnym przebiegiem do tłoczenia ścieków zawierających fekalie i bez fekalii (wolny przebieg 40 mm). Wykonanie wodoszczelne (IP 68), przewód zasilania elektrycznego 5 m.

Poziome/pionowe wyprowadzenie przewodu ciśnieniowego ze zintegrowaną klapą zwrotną, króciec przyłączeniowy DN 100, bez zasuw odcinających lub z zasuwą odcinającą (załączone luzem).

1 z szafką sterowniczą Comfort  
2 z szafką sterowniczą Standard

Z kontaktem bezpotencjałowym.  
Całkowity ciężar ok. 44 kg.  
Tryb ciągły pracy pompy (S1) na zapytanie.

PN EN 12050-1



Produkt

Opis produktu

## Przepompownia Aqualift F do ścieków zawierających fekalie i bez fekalii